

Hydraulischer Winkelantrieb / Schieberdrehmaschine

Dieses langsam drehende Werkzeug ist geeignet:

- o Als Antrieb zum Anbohren von Gas- und Wasserrohren
- o Zum Öffnen und Schließen von Gas- und Wasserschiebern
- o Zum Heben und Senken von Oberdecks bei Autozügen


AH-15

Eigenschaften

- o Die Drehzahl wird stufenlos am Drehgriff reguliert.
- o Sofortstopp bei Loslassen des Handgriffs.
- o Das Werkzeug hat einen Rechts-/Linkslauf
- o Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist möglich
- o Der Einsatz unter stark verschmutzten Bedingungen und extremer Nässe ist möglich.
- o Einstellbarer Drehmoment
- o Einsetzbar bei niedrigen und hohen Temperaturen


VO-30

Typ			Gewicht
AH-15	rechts-/linksdrehend		5,5 kg
VO-30	rechtsdrehend		17 kg
VO-31	rechts-/linksdrehend		18 kg

Typ	Anschluss	Arbeitsdruck	Drehmoment	Drehzahl	Öldurchlauf	Gewicht
AH-15	1/2"	90-180 bar	max. 90 Nm	0-600 min ⁻¹ 0-400 min ⁻¹ 0-600 min ⁻¹	15-30 L/min. @ 20 L/min. @ 30 L/min.	5,5 kg
VO-30	30+40mm	100-180 bar	max. 400 Nm	0-150 min ⁻¹	15-40L/min.	17 kg
Inkl. 30 und 40 mm konische Vierkantaufnahme, Verankerungskette, zweiter Teleskoparm Optional kann zum Zählen der Umdrehungen ein Zählwerk installiert werden.						

